



目 录

目 录.....	2
第 4 章 WebLogic 主要的目录结构.....	3
4.1 总体目录分布结构.....	3
4.2 user_projects 目录.....	4
4.3 utils 目录.....	5
4.4 WebLogic home 目录.....	5
4.5 其他目录.....	6

Beijing Landing Technologies

第 4 章 WebLogic 主要的目录结构

由于 WebLogic 本身安装后还是比较庞大，所以对其主要的目录结构做一个简单的梳理，是件非常有意义的基础工作。

4.1 总体目录分布结构

-bea	bea 的主目录
-/jdk_xxx	包含 Sun JDK 软件（如果此软件已随您的软件进行了安装）。JDK 提供了 Java 运行时环境（JRE）和工具，用于对 Java 应用程序进行编译和调试。在此目录名称中，xxx 表示您系统上安装的 Sun JDK 版本，例如 jdk160_05
-/jrockit_xxx	包含随您的软件安装的 BEA JRockit JDK 软件。JDK 提供了 Java 运行时（JRE）和工具，用于对 Java 应用程序进行编译和调试。在此目录名称中，xxx 表示您系统上安装的 JRockit JDK 版本，例如 jrockit_160_05
-/logs 目录	包含 BEA 主目录的安装和卸载历史记录文件
-/user_projects 目录	包含着用户创建的域信息，在 domains 下面分开存放着域，域下面存放着各自的应用程序
-/util 目录	包含用于至此此 BEA 主目录中安装的所有 BEA 产品安装的实用工具（第三方工具）。Utils.jar 文件包含支持 UpdateLicense 实用工具的代码
-/wlserver_10.3 所有组件信息	WebLogic Server 主目录，包含 weblogic 安装的所有组件信息
-/workshop_10.3	weblogic 工作车间，包含 weblogic 开发用的工具

具、包、可执行文件等

-/tools 目录	eclipse 工具不是 IDE 版本
-/modules 目录	系统及应用运行时所需的 jar 文件
-/registry.xml 文件	一个注册表文件，包含目标系统上安装所有 BEA 产品的持久性记录。此注册表包含与产品相关的信息，例如版本号、Service Pack 编号，以及安装目录的位置。注意：请勿手工编写此文件。这样做可能会导致当前安装的 BEA 产品出现运行问题，或者导致在稍后为维护升级而安装 BEA 产品是出现问题。

4.2 user_projects 目录

域目录结构（user_projects 目录包含着用户创建的域信息，在 domains 下面分开存放着域，域下面存放着各自的应用程序，现已 domains\base_domain 为例，对其下的目录和部分文件结构进行说明）

-/autodeploy	当 WebLogic 服务实例以开发模式进行时，此目录下的应用程序（ear, war 等）将被自动展开到服务
-/bin	包含启动配置教本，cmd 为 window 下运行教本，sh 为 Linux 下运行教本。如下：设置域环境：setDomainEnv.sh 启动管理控制器，如果有多个 startManagedWebLogic.sh 启动节点控制器： startPointBaseConsole.sh 启动服务： startWebLogic.sh 停止管理控制： stopManagedWebLogic.sh 停止服务： stopWebLogic.sh 注意：startWebLogic.sh 起的是域管理器，具体起哪个应用由配置文件决定

-/config	本域相关的配置文件都在这里，如 JMS，
	JDBC 等
-/console-ext	保存扩张控制台信息，只应用于 admin
	server
-/init-info	启动域管理器的初始化配置文件目录
-/lib	域库目录
-/security	安全相关
-/servers	包含域的所有服务
-/user_staged_config	可选
-/fileRealm.properties	
-/startWebLogic.cmd	调用 bin\startWebLogic.cmd 文件启动服务
-/startWebLogic.sh	调用 bin\startWebLogic.sh 文件启动服务

4.3 utils 目录

-/bsu 目录	包含可执行文件 bus.jar 和客户端补丁 jar 文件
-/quickstart 目录	快速学习目录
-/uninstall 目录	卸载 weblogic 可执行命令及相关文件
-/utils.jar 文件	工具 jar 文件

4.4 WebLogic home 目录

-/common	由产品组件共享的文件，包括用于设置
	在计算机上运行的所有 WebLogic 域所
	共用的环境属性、创建域时供
	Configuration Wizard 和 WLST 脱机使
	用的模板 JAR 文件，以及来自第三方提
	供商的评估软件

-/samples	示例代码、资源和预配置的示例域，旨在帮助您学习如何使用产品软件开发您自己的应用程序。示例域按系统中安装的组件进行组织。例如，server 文件夹包含示例和 MedRec 示例应用程序的源代码
-/server	WebLogic Server 程序文件
-/uninstall	卸载 BEA Products 软件所需的代码

4.5 其他目录

WebLogic home 目录下的 samples 示例目录结构

samples	
domains	
medrec	medrec 应用程序示例域
wl_server	wl_server 应用程序示例域
server	
docs	示例域的源代码
examples	随 weblogic 一起安装的示例
medrec	medrec 示例